

Optimierung der Bodenfeuchtemessungen in einem Bodenmonitoring-Programm

Am Beispiel der Intensiv-Messstelle Baltmannsweiler
in Baden-Württemberg

Werkstattbericht - Masterarbeit

Ramona Schüßler


REFERAT 22 – BODEN, ALTLASTEN



Baden-Württemberg

Gliederung

- Zielsetzung der Arbeit
- Messstelle Baltmannsweiler
 - Lage
 - Funktion
- Messtechnik
 - Klimadaten
 - Bodendaten
- Bodenfeuchte-Daten
 - erste Auswertungen
- Ausblick




Aufgabenstellung/Zielsetzung

- bisherige Daten der LUBW und Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt BW (FVA) auswerten
- Messtechniken vergleichen
- Verbesserungsoptionen definieren



Intensiv-BDF



- Erfassung möglichst vollständiger Stoffein- und -austräge, Stoffumsätze im Boden
- je nach Standort ein eigener Schwerpunkt

Intensiv-BDF Baltmannsweiler

- 1995 errichtet
- Waldstandort mit Fichte und Douglasie
- FVA



Freifläche



Bestandsfläche



oberes Messfeld/ unteres Messfeld




Was wird gemessen?

Klimadaten:

- Lufttemperatur
- Niederschlag (auch im Bestand)
- Rel. Luftfeuchte
- Globalstrahlung
- Windgeschwindigkeit






Was wird gemessen?

Bodenparameter:

- Bodentemperatur (FVA)
- Wassergehalt
- Saugspannung






Was wird gemessen?



Weg der Daten






Baltmannsweiler



Weg der Daten



```
'27/11 12:59:35"
'22/01 10:50:20"
'TIMED"
'Channel number  ",31," ",      61," ",      62," ",      16," ",
'Sensor code    ",31," ",      REG," ",      WS," ",      THM," ",
'Label         ",31," ",      Regen," ",      Wind," ",      "FDR_15.1",
'Unit          ",31," ",      mm," ",      m/s," ",      Vol%",
'Minimum value ",31," ",      0.000," ",      0.000," ",      25.66," ",
'Maximum value ",31," ",      3.555," ",      5.242," ",      29.83," ",
'08/01 12:30:00 ",31," ",      0.000," ",      1.554," ",      25.76," ",
'08/01 13:00:00 ",31," ",      0.000," ",      1.000," ",      25.76," ",
'08/01 13:30:00 ",31," ",      0.000," ",      0.983," ",      25.76," ",
'08/01 14:00:00 ",31," ",      0.000," ",      0.771," ",      25.76," ",
'08/01 14:30:00 ",31," ",      0.000," ",      1.083," ",      25.76," ",
'08/01 15:00:00 ",31," ",      0.000," ",      0.996," ",      25.76," ",
'08/01 15:30:00 ",31," ",      0.000," ",      0.654," ",      25.76," ",
'08/01 16:00:00 ",31," ",      0.000," ",      0.929," ",      25.76," ",
'08/01 16:30:00 ",31," ",      0.000," ",      0.396," ",      25.76," ",
'08/01 17:00:00 ",31," ",      0.000," ",      0.362," ",      25.76," ",
'08/01 17:30:00 ",31," ",      0.000," ",      0.254," ",      25.76," "
```




Bodenfeuchte (Vol-%)



FDR

- Frequency Domain Reflectometry
- wie viel Wasser sich im Verhältnis zum Bodenvolumen im Boden befindet



Matrixpotenzial/Saugspannung



Tensiometer


- misst die Kraft mit dem Wasser im Boden zurückgehalten wird
- Kraft, die Pflanzen aufbringen müssen, um Wasser aufzunehmen

Matrixpotenzial/Saugspannung




Wärmekapazitätssensoren

- keine Austrocknung
- thermische Messung










15 cm Tiefe FDR




15 cm Tiefe pF-Meter




Zusammenhang Bodenfeuchte und pF




Bodenfeuchte- Saugspannung



Wasserflüsse



Ausblick



Üb
a
Me

jährliche
Aktualisierung

Darstellung der
Daten auf
Website



A decorative graphic in the top left corner consisting of four vertical bars of varying heights, colored in dark green.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !

